

Lieferprogramm

Elastomere / Plattenware

Die angegebenen Materialien sind zum Großteil Lagerware.

Zuschnitte sind ab 1 Stück kurzfristig lieferbar. Sonderabmessungen und andere Qualitäten sind auf Anfrage erhältlich.


Fertigungsmöglichkeiten verschiedenster Art sind durch unseren eigenen Maschinenpark jederzeit möglich.

Weitere technische Details können Sie unseren Datenblättern entnehmen. Oder sprechen Sie uns an.

Typbezeichnung	Basiswerkstoff	Stärke [mm]	Format Standard [Breite x Länge, mm]
Asbestersatzstoff WS 102	NBR	1 - 3	1.500 x 1.500
EPDM Moosgummiqualität	EPDM	2 - 10	1.000 x 1.000 1.000 x 2.000
		12 - 50	1.000 x 1.000
EPDM / CR Zellkautschuk	EPDM / CR	20 - 50	1.000 x 2.000
EPDM / SBR 65° Shore A	EPDM / SBR	40 und 50	1.400 x 2.500
NBR / SBR 65° Shore A	NBR / SBR	40 und 50	1.200 x 2.500 1.400 x 2.500
NBR / SBR P9504 (Semperit)	NBR / SBR	40 und 50	1.400 x 2.500
NR / SBR 65° Shore A	NR / SBR	40 und 50	1.400 x 2.500
NRV 60 OZR Verschleißschutzplatte	NR	40 und 50	1.400 x 2.500
NRV 60 Verschleißschutzplatte A590 (Semperit)	NR	40 und 50	1.400 x 2.500
Para grau	NR	40 und 50	1.400 x 2.500
PU D44 CeNit®	PU	1 - 30	1.000 x 2.000
PU-Schaum CeNit®	PU	5	16.900 x 400
		10	7.900 x 400
Unigraph 500®	Graphitdichtungsplatte	1 - 3	1.500 x 1.500

Seite 1 / 1

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0615.



elastomere