

## Wir stellen vor... CeNit® Streifenvorhang



Abb. 1: Streifenvorhang Typ SE




Abb. 2: Streifenvorhang Typ EH

Produktbeschreibung	
Einsatzbereiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>› z.B. Waschanlagen, Verbrauchermärkte, Krankenhäuser, Bahnhöfe, Flughäfen</li> <li>› fleisch- &amp; lebensmittelverarbeitende Betriebe</li> <li>› Kühlhäuser &amp; Kühlfahrzeuge</li> <li>› Lagerhallen, Gewerbe- &amp; Industriebetriebe</li> <li>› öffentliche Gebäude</li> </ul>
Technische Eigenschaften / Vorteile	
Typ SE (schwenkbar): Aufhängung an einem Trägerrohr mittels verzinkter Schellen / blauer Kunststoffschellen	✓
Typ EH (Einhängesystem): Aufhängung an einer Befestigungsschiene mittels Halteklammern	✓
Öffnungsverschluss durch lamellenartige Montage von PVC-Streifen	✓
Stahlteile verzinkt oder aus Edelstahl	✓
Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C	✓
Komplett vormontiert oder als Baukasten lieferbar	✓
Aushängen & Austausch ohne Werkzeug möglich (Typ EH)	✓
Lichtdurchlässig	✓
Seitlich abgerundete Kanten → Vermeidung von Verletzungen	✓

Seite 1/2

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0721.



elastomere

## Wir stellen vor... CeNit® Streifenvorhang

Überlappungsschlüssel Streifenvorhang Typ SE (schwenkbar)						
Typ	Streifenbreite in mm	Streifendicke in mm	Überlappung		Bestimmung des Types*	
			in mm	in %	Innentüren bis Höhe in mm	Außentüren bis Höhe in mm
SE 2/8	200	2 (Standard) 3, 4 oder 5	80	80	2.000	2.000
SE 3/6	300	3 (Standard) 2, 4 oder 5	90	60	2.500	2.100
SE 3/8			120	80	3.200	2.500
SE 3/10			150	100	4.000	3.200
SE 4/6	400	4 (Standard) 2, 3 oder 5	120	60	5.000	3.500
SE 4/8			160	80	6.000	4.500
SE 4/10			200	100	> 6.000	> 6.000

\*Richtwerte

Überlappungsschlüssel Streifenvorhang Typ EH (Einhängesystem)						
Typ	Streifenbreite in mm	Streifendicke in mm	Überlappung		Bestimmung des Types*	
			in mm	in %	Innentüren bis Höhe in mm	Außentüren bis Höhe in mm
EH 2/0	200	2 (Standard) 3 oder 4	0	0	1.500	1.500
EH 2/35			35	35	1.700	1.700
EH 2/75			75	75	2.000	2.000
EH 3/09	300	3 (Standard) 2 oder 4	14	9	2.100	2.000
EH 3/36			54	36	2.300	2.000
EH 3/63			94	63	2.500	2.100
EH 3/90			134	90	3.500	3.200
EH 4/17	400	4 (Standard) 2 oder 3	34	17	3.500	2.700
EH 4/37			74	37	3.500	3.000
EH 4/57			114	57	3.500	3.500
EH 4/77			154	77	3.500	3.500
EH 4/97			194	97	3.500	3.500

\*Richtwerte

